

# Octopus



## "S" serien

Octopus Modeller:  
1835S, 1845S, 2335S, 2830S



Standard konfiguration enligt nedanstående lista.  
Vänligen kontakta din säljrepresentant för ytterligare information.

### Konstruktion

Stålräm

### Prestationsförmåga

Hastighet:

Kapacitet:

Max pall mått:

Max pall vikt:

40-50 rpm  
Upp till 130 pallar/tim, beroende på  
pallhöjd och inslagningsprogram  
1200 mm B x 1400 mm L (1835S, 1845S)  
1700 mm B x 1500 mm L (2335S)  
2200 mm B x 1800 mm L (2830S)  
Obs: Maxlast storlek beror på bredd och  
längd kombination. Vänligen kontakta oss  
för mer information.  
Beror på transportörer

### Transport information

Maskinmått:

2470 mm W x 3520 mm B x 2680 mm H  
(1835S, 1845S)  
2990 mm W x 4050 mm B x 2680 mm H  
(2335S)  
3490 mm W x 4550 mm B x 2680 mm H  
(2830S)

Vikt:

2550 kg (1835S, 1845S)  
2750 kg (2335S)  
3000 kg (2830S)

### Sträckfilmssystem

Sträckfilmsrulle:

500 mm x 250 mm diam.  
x 76 mm kärndiam.

Filmspänning:

Filmförsträckning:

Filmvagn:

Svets & kapning:

Kontinuerlig kontroll med Tacho-återkoppling  
Motoriserat ställbart försträckningssystem  
**Easy "S"-filmvagn**  
**No Touch-No Tail (NT<sup>2</sup>)**

### EI & pneumatisk anslutning

EI:

3 x 380 VAC / 50 Hz  
3 x 400 VAC / 50 Hz  
3 x 415 VAC / 50 Hz

Pneumatik:

0.6 MPa, max 9 l/cycle

### Optioner

Integrerad automatisk toppfilmsutrustning  
Laststabilisator  
Transportörer  
Skyddsnet med elektrisk säkerhetskoppling  
Pall-lyftare  
Säkerhetsljusridåer  
Reparordning  
Speed Up- kit (40/50 varv/tim)  
Reel Change Device RCS  
Corner Post Device CPD  
OctoMAX™  
och mycket mer ...

### Maskinmått (mm)

MODELL	B	D	C	A	H
1835S, 1845S	3370 mm	2470 mm	1840 mm	2380 mm	*
2335S	4010 mm	2990 mm	2160 mm	2880 mm	*
2830S	4370 mm	3490 mm	2340 mm	3380 mm	*

\* Beroende av pall och transportör höjd.

