

OCTOPUS™



"B" serien

Automatisk sträckfilmsmaskin med rotationsring

- **Snabb och prisvärd**

Emballerar upp till 100 pallar per timme beroende på pallhöjd och inslagningsprogram

- **Beprovd konstruktion minimerar underhållsbehovet**

Stark ramkonstruktion av aluminium och välbalanserad ring med lyftremmar, garanterar en tyst, effektiv och driftsäker produktion med ett minimalt behov av underhåll



Maskinen är tilläggsutrustad med Tail Tucker och LogoWrap™ filmvagn.

- **Enkel installation sparar tid, pengar och utrymme**

Behöver mindre monteringsarbete och golvyta jämfört med maskiner med roterande arm eller rotationsbord

- **Enormt mångsidig och modulärt uppbyggd design för att möta varierande krav**

Anpassar sig efter laststorlek och erbjuder med ett flertal innovativa optioner och tillbehör

- **Konsekvent och oöverträffad flexibilitet**

Avancerad **Easy load S** filmvagn garanterar att den höga försträckningsgraden blir konstant, medan ringkonstruktionen medför obegränsad mängd av inslagningsprogram med optimerad filmförbrukning

HALOILA

Machines & Service

www.haloila.com

Den enastående och unika automatiska sträckfilmsmaskinen med rotationsring har blivit uppdaterad med den nyaste teknologin. Den är snabb, effektiv och mångsidig.

OCTOPUS™



Octopus "B" modeller: 1825B, 1835B, 1845B, 2325B

Octopus egenskaper

- Från medium till högkapacitet med enorma egenskaper
- Suverän sträckningskontroll medger kundanpassad packning
- Easy S filmvagn design erbjuder oersättlig effektivitet

Octopusmaskin med aluminiumram är en helautomatisk sträckfilmsmaskin som innehåller den senaste teknologin samt den berömda **OCTOPUS** ringinslagningen med roterande ring. Filmvagnen är fast monterad i en ring och när ringen roterar fördelar den sträckfilmen runt produkten som skall emballeras. Ringen går upp och ner enligt inslagingsprogrammet. Pallen med produkter står stilla och gör Octopus teknologin till en idealisk lösning även för instabila och lätta pallar. Det finns inga centrifugalkrafter som kan förorsaka ansträngning och stress för lasten eller maskinen. Tack vare att ringens vertikala positionering är mycket exakt, kan inslagingscykelns startposition och slutposition väljas fritt, enligt de krav som ställs av produkten. **OCTOPUS** erbjuder ett optimalt produktskydd och stabilitet med en minimerad filmförbrukning.

easyS
FILM CARRIAGE

Den unika "easy load" filmvagnsdesignen har alla fördelar av ett "S" sträckningssystem och är samtidigt mycket användarvänligt. Jämfört med det traditionella "W" –sträckningssystemet förbättrar "S"-sträckformens försträckningsgraden avsevärt, kan bättre hantera ett större sortiment av film, minskar slitage och sänker väsentligt den totala livslängdskostnaden. Detta tillsammans med den innovativa förmågan att justera filmspänningen under hela inslagingsprocessen gör denna Octopus till världens bästa sträckfilmare.

"S" sträckdesignen skapar en bättre sträckfilmskontakt mot valsarna.




HALOILA

Machines & Service

Pålitlig och ekonomisk sträckfilmare för pallar. Anpassar sig efter stort urval av laststorlekar och möter högsta krav på kapacitet och kundanpassning. Octopus är tystgående och lätt att serva. Maskinen är modulärt uppbyggd och har ett flertal innovativa optioner för att lösa alla Era speciella förpackningsutmaningar.

Optioner

- **Laststabilisator** garanterar att även instabila pallar förblir oskadade under hela inplastningscykeln.
- **Automatisk toppfilmustrustning integrerad** i ramkonstruktionen för damm- eller vattentäta emballage kräver ingen golvyta.
- **No Touch-No Tail (NT2) filmsvets- och kapningsenhet**, svetsning mot mothållsplattan och inte mot produkten, högkvalitet med sparsamt behov av service.
- **Corner Post Device (CPD)** är en kostnadseffektiv integrerad kantskydds-applikator som automatiskt lägger kantskydd på alla hörn av pallen
- **LogoWrap™ System** –filmvagn sträcker tryckt sträckfilm automatiskt på pallen och ger en bra visibilitet av logon på alla sidor av pallen.
- **OctoMax™** fjärrövervakningssystem av maskinens effektivitet minskar filmkostnader, eliminerar downtime och förenklar service
- **Och mycket mer...**



1. Patenterad **Easy S** filmvagn med Easy Load egenskap garanterar snabbt byte av filmrullen och minskar downtime. Power pre-stretch är en effektiv försträckningsanordning



2. **No Touch-No Tail (NT2)** -svetsenhet med mothållsplatta och underhållsfritt skärelement garanterar att inga lösa filmbitar lämnas kvar på produktpallen efter filmens skärning.